

TH-845

天和浸润剂系列

! " TH-845 # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 (5
167 # 89 : ; < = > ? @ A B C D E , F G H I < = J K G B L M
26 N O P Q R S T & Q U , V W @ A B X Y (Z " Y [S \ (,] ^ (Z _ ` a O b R :
c d
36 e f g h i , & ' j k l m n , o p q r s (, t A) X

推荐用于: o u v w x y 8 9 : , z { w 6] ^ | w b R : } ~ / w 1

89: • €• ,			
<i>f</i> „	...†	• ,	‡ ^ , ‰
Š<		Œ• mn Čž j •	
• • f '	%	28-32	GB7193
C' 25"	mPa.S	30-2000	GB7193
PH value	%	5-8	GB8325

" • 525°C粘度采用 Brookfield Viscosity, Spindle Number: 4; RPM: 60

— — ~ ™

Š > œ • ž z & Ÿ j , & € 50" ~60" £ ¤ , ¥ @ | Œ Š " A ©ª « | ¬ , £ - ® «
€ & ° ± „ , • • f ' , ² ³ ´ µ ¶ 1

• „ 1 ° »

! " TH-845 B • „ # ¼½ 50KG { ¾¿ , À 5-35" Á Â » Ã # Ä Å Æ , Â » G Ç È É
À Ê Ë Ì Í Î , Ĩ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö. z x , Ö. n Ø 1

• Û Ü Ú Û Ý Þ ß à , % á G B â ã ä B , ä ž Å J K â æ ÿ ? ç è é ê ë ì , é Ú e í
î — ï ð ñ ^ ò ó ô B õ 3 , Ä ™ ö ÷ e X ø ù > ú û (Z ; ú \$ > • — ü ý þ ÿ —, Ö X
留; 资¾B修改权E 1